

**INDICADO**  
PARA OS SEGUINTEs  
**SETORES**

AGRONEGÓCIO  
SUCROENERGÉTICO  
INFRAESTRUTURA  
FLORESTAL  
MINERAÇÃO

**HIDROPRESS**

**MAIS** Desempenho  
Eficaz  
Funcional



siga-nos nas  
**redes sociais**



 vendas@lubsert.com.br  
 (16) 3042-9218  
 www.lubsert.com.br  
 Rua Amadeu Bonato, 199  
Sertãozinho - SP

**LUBSERT**



**Tanque de Óleo Diesel** conforme portaria do Inmetro nº 134/2022 nos volumes de 2.000 a 12.000 litros.



**Armários laterais**

Armários laterais (dianteiros e Traseiros) com vedação contra pó e água e fechaduras aparafusadas em aço inoxidável.



**Conjunto de acionamento hidráulico**

Conjunto de acionamento hidráulico totalmente independente e livre de polias e correias.



**Reservatório de óleo hidráulico** com visor de nível, filtro de sucção e filtro de retorno com respiro e bocal de enchimento incorporados.



**Válvula fundo de tanque** com acionador e disparador a distância totalmente pneumáticos livre de cabos e alavancas.



**Conjunto abastecedor de diesel 100 LPM**

Conjunto abastecedor de óleo diesel 100 LPM (*maiores vazões sob consulta*) com bomba centrífuga acionada por motor hidráulico, filtro coalescente desidratador, carretel retrátil, bico automático e medidor mecânico.



**Sistema de ar comprimido com compressor**

20 PCM pistão em "V" pressão de 175 PSI e reservatório pulmão de 200 litros e painel de controle com manômetro.



**Sistema de tratamento e secagem do ar**

Sistema de tratamento e secagem do ar, composto por painel pneumático com filtros eliminadores de óleo, partículas, secador de ar (eliminador de água) e reguladores de pressão.



**Suporte para tambor de graxa** de 170 kilos com propulsora pneumática, disco raspador e tampa para o tambor.



**Reservatórios pressurizados** capacidade de 250 litros cada, completos com válvulas esféricas, filtro de linha tipo "Y" em tela de inox e engate rápido de 1" para auto reabastecimento.



**Auto reabastecimento dos reservatórios de óleos lubrificantes**

Auto reabastecimento dos reservatórios de óleos lubrificantes com escorvador posicionado junto ao painel pneumático, mangueira em PVC Ø1" x 2,5m.



**Carretéis de ar, graxa, água e óleos lubrificantes e/ou hidráulicos**

Carretéis de ar, graxa, água e óleos lubrificantes/hidráulicos (retráteis) com 15 metros de mangueira e seus respectivos bicos abastecedores, sendo antigotejantes para os óleos.



**Medidores mecânicos** para óleos lubrificantes e hidráulicos (*opcional*).



**Água limpa bombeada**

Água limpa bombeada composta de reservatório, bomba duplo diafragma rendimento de 12 LPM a 50 PSI. Opcional bomba de lavação vazão de 42 LPM e pressão de 450 PSI (*Nesta versão será necessário aumentar o volume da água*).



**Bandeja para filtros usados com descarga direta** para o reservatório de óleo usado.



**Sistema de abastecimento do tanque de óleo diesel** a nível do solo, simples ou via bottom loading (*opcionais*).



**MAIS** Desempenho Eficaz Funcional



PONTUALIDADE



QUALIDADE



COMPROMETIMENTO