

INDICADO
PARA OS SEGUINTE
SETORES

AGRONEGÓCIO
SUCROENERGÉTICO
INFRAESTRUTURA
FLORESTAL
MINERAÇÃO



AGROKOMBAT

MAIS Desempenho
Eficaz
Funcional



siga-nos nas
redes sociais



 vendas@lubsert.com.br
 (16) 3042-9218
 www.lubsert.com.br
 Rua Amadeu Bonato, 199
Sertãozinho - SP

LUBSERT

**Tanque em aço patinável ou carbono com revestimento interno**

(Opcional) Volumes de 6.000 a 35.000 litros.

**Caixa bomba veicular com transmissão direta engrenada**

(livre de polias e correias) acionada pela TDF do veículo.

**Auto Carregamento do tanque d'água**

Auto carregamento do tanque d'água realizado por escorvador de ar Lubsert, mangote de sucção de 3" x 6,0 m e crivo de sucção especial.

**Carretel mangotinho**

Carretel mangotinho com manivela, freio posicionador, mangotinho de PVC 1" x 25m, 50m ou 100 m de 350 PSI e esguicho jato pleno a neblinado.

**Expedição Lateral**

Expedição lateral localizada no compartimento da bomba, lado do piloto e lado do passageiro (opcional), engate rápido tipo storz de 1.1/2", válvula esfera de abertura manual 2".

**Canhão monitor Lubsert com esguicho regulável**

Construído primordialmente em alumínio, vazão nominal máxima 750 gpm (2.850 lpm) com esguicho regulável (opcional).

**Irrigadores laterais**

Irrigadores laterais "bico de pato" c/ válvulas independentes de abertura manual ou pneumática feita diretamente da cabine pelo próprio motorista (opcional).

**Aspersor traseiro**

Aspersor traseiro regulável de formato cilíndrico, permite amplas variações nos jatos d'água c/ válvula esfera de abertura pneumática.



Sistema Lava Ruas com 2 Bicos de Pato frontais posicionados estrategicamente de forma fixa, comando de abertura pneumática, acionamento único, feito diretamente da cabine pelo próprio motorista (opcional).



Barra irrigadora traseira tubular quadrada com alcance de 4,5 metros, comandada pelo operador da cabine através de sistema pneumático.

**Armário lateral para acondicionar ferramentas**

Construído em aço carbono revestido, montado na lateral, com largura de 620mm, altura de 590mm e profundidade de 600mm.



Caixa de ferramentas superior construída em aço carbono revestido externa e internamente, utilizada para acondicionar diversos tipos de ferramentas, mangueiras, etc. (opcional).



Protetor lateral construído conforme resolução CONTRAN nº953, de 28/03/22.



Para-choque traseiro articulável conforme norma Inmetro/Contran, zebrado com faixas refletivas.



MAIS

**Desempenho
Eficaz
Funcional**



PONTUALIDADE



QUALIDADE



COMPROMETIMENTO